

STEICO *multinail*

systemowa taśma uszczelniająca pod kontrłatę

System uszczelniający do materiałów termoizolacyjnych STEICO



| ZALECANY ZAKRES ZASTOSOWANIA

Taśma uszczelniająca pod kontrłaty jako uzupełnienie systemu uszczelniająco-klejącego przy zastosowaniu membrany dachowej STEICO*multi UDB*.

- dodatkowa taśma uszczelniająca pod kontrłaty przy zastosowaniu pokrycia tymczasowego w postaci membrany STEICO*multi UDB*
- jednostronnie samoprzylepna, bardzo mocne właściwości klejące
- łatwa obróbka
- wysoka elastyczność
- duża odporność na starzenie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com



| PROGRAM MAGAZYNOWY STEICOMulti nail

szerokość taśmy [mm]	długość rolki [m]	grubość taśmy [mm]
50	30	ok. 3

| MATERIAŁ

polietylen z kauczukiem syntetycznym

| MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT

STEICOMulti nail należy składować w suchym miejscu, chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią

| PARAMETRY TECHNICZNE STEICOMulti nail

materiał	polietylen z kauczukiem syntetycznym
odporność na temperaturę	-40 °C do +80 °C
temperatura montażu	od +5 °C
gęstość objętościowa	ok. 30 kg/m ³
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	0,34 N/mm ² / 0,22 N/mm ²
wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek	135 % / 115 %

| ZALECENIA MONTAŻOWE STEICOMulti nail

- Podłoże musi być czyste i suche.
- Taśma przyklejana do podłoża (STEICOMulti UDB) bezpośrednio z rolki w miejsce mocowania kontrłaty. Kontrłaty układane bezpośrednio na taśmie i mocowane mechanicznie (gwoździe / wkręty).
- Należy przestrzegać norm i zaleceń montażowych.